


Ölçüler (mm)



Teknik Özellikler

Kullanım Ortamı	İç ortam, dış ortam.														
Çalışma Isısı, Nem	-20°C/+68°C (ops. -50°C ısı pozitifleme ile), RH %95 yoğuşmaz.														
Çalışma Yoğunluğu	%100, 7/24 kullanım.														
Gövde / Kol Özelliği	Ana taşıyıcılar üzerine kurulmuş, yanlarda boru ve kutu profillerle desteklenmiş gövde ile su geçirmez ve amortisörlü üst koruyucu kapaktan oluşmuştur. Komple demonte edilebilme özelliği bulunmaktadır. 4 kanatlı ve kanat açısı 90° dir. Her kanatta her biri teker teker demonte edilebilen 9'ar (ops. 2120 mm net geçiş yüksekliği için 10'ar) adet kol bulunur. Farklı malzeme seçeneklerinden oluşmuş kombinasyonlar aşağıdaki tabloda mevcuttur. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>BTC 400</th><th>BTC 400-25</th><th>BTC 400-100</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gövde</td><td>Sıcak daldırma galvanizli çelik üzeri elektrostatik toz boyalı</td><td>Sıcak daldırma galvanizli çelik üzeri elektrostatik toz boyalı</td><td>304 kalite paslanmaz çelik (ops. 316L kalite)</td></tr> <tr> <td>Kollar</td><td>Sıcak daldırma galvanizli çelik üzeri elektrostatik toz boyalı, Ø42x2.5 mm</td><td>304 kalite paslanmaz çelik (ops. 316L kalite)*, Ø40x2.0 mm</td><td>304 kalite paslanmaz çelik (ops. 316L kalite)*, Ø40x2.0 mm</td></tr> </tbody> </table> (*) Yüzey işlemi : Satine zımpara desenli (ops. paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı)				BTC 400	BTC 400-25	BTC 400-100	Gövde	Sıcak daldırma galvanizli çelik üzeri elektrostatik toz boyalı	Sıcak daldırma galvanizli çelik üzeri elektrostatik toz boyalı	304 kalite paslanmaz çelik (ops. 316L kalite)	Kollar	Sıcak daldırma galvanizli çelik üzeri elektrostatik toz boyalı, Ø42x2.5 mm	304 kalite paslanmaz çelik (ops. 316L kalite)*, Ø40x2.0 mm	304 kalite paslanmaz çelik (ops. 316L kalite)*, Ø40x2.0 mm
	BTC 400	BTC 400-25	BTC 400-100												
Gövde	Sıcak daldırma galvanizli çelik üzeri elektrostatik toz boyalı	Sıcak daldırma galvanizli çelik üzeri elektrostatik toz boyalı	304 kalite paslanmaz çelik (ops. 316L kalite)												
Kollar	Sıcak daldırma galvanizli çelik üzeri elektrostatik toz boyalı, Ø42x2.5 mm	304 kalite paslanmaz çelik (ops. 316L kalite)*, Ø40x2.0 mm	304 kalite paslanmaz çelik (ops. 316L kalite)*, Ø40x2.0 mm												
İndikatörler / Aydınlatma	Durum - Yönlendirme İndikatörü : LED standart / LED geçiş yolu aydınlatması standart.														
Enerji	Çalışma Voltajı : 110/220V AC 50/60 Hz. (%±10), 24V DC. Enerji Sarfıyatı : Beklemede ~8,1W, geçiş anında ~7,6W (kullanılan aksesuar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterir).														
Çalışma Modu	Sistem çift yönlü (bi-directional) olarak çalışır. Çalışma modları kontrol kartı üzerinde bulunan butonlar ve ekran yardımıyla ayarlanabilir. Giriş - çıkış kontrollü Giriş kontrollü, çıkış serbest Çıkış kontrollü, giriş serbest Tek input çift yön kullanım Giriş - çıkış serbest														
Çalışma Sistemi	Elektromekanik manuel hareket (ops. elektromekanik motorlu hareket).														
Kontrol Sistemi	Turnikenin tüm fonksiyon, parametre ve çalışma modları kontrol kartı üzerinde bulunan butonlar ve ekran yardımıyla ayarlanabilir. Bütün inputlar opto-coupler korumalıdır. Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir. Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır. Ops. RS232, RS485 veya TCP/IP üzerinden fonksiyonları kontrol edilebilir.														
Geçiş Hızı	Geçiş kapasitesi (manuel) : Max. 48 dönüş/dk Nominal : ~25 kişi/dk. Geçiş kapasitesi (motorlu) : Max. 40 dönüş/dk Nominal : ~20 kişi/dk. (Farklı geçiş kontrol sistemlerinin kullanımı nominal geçiş sayısını değiştirebilir.)														
Acil Durum Modu	Sistem giriş ve çıkışta serbest geçişe izin verir (fail safe). Yangın ikaz vb. sistemlerle uyumlu çalışır. Acil durum sona erdiğinde sistem normal çalışma moduna döner.														
Enerji Kesintisi Durumu	Sistem giriş ve çıkışta serbest geçişe izin verir (fail safe). Opsiyonel olarak (fail secure) giriş ve çıkışta kilitli, giriş serbest çıkış kilitli veya çıkış serbest giriş kilitli olabilir. Fail secure opsiyonunda manuel anahtar ile istenilen yönde geçiş serbest bırakılabilir.														
Ağırlık	~145 kg														
Opsiyonel Özellikler ve Aksesuarlar	Motorlu mekanik ilavesi, kablosuz uzaktan kumanda (alıcı-verici), manuel kumanda, manuel anahtar (fail secure opsiyonuyla), counter (resetli/resetsiz), okuyucu montaj braketi, geçiş tamamlandı sensörü, temassız geçiş sensörü (motorlu modeller için), ısı pozitifleyici, kanopi, alt pleyt (standart/forklift taşımaya uygun), battery back-up, 316L kalite paslanmaz çelik, RS232-RS485-TCP/IP modülleri, limitör, 2120 mm net geçiş yüksekliği, trombon kol, farklı renk seçenekleri vb.														